

BORDÜR BOYALARI

Alkid Bordür Boyası

Alkid esaslı · Bordür uygulaması



Ürün grubu	Bordür boyaları
Tanım	Alkid esaslı · Bordür uygulaması
Ambalaj	25 kg · Kova / teneke
Renk temini	Beyaz ve sarı hazır; diğer renkler siparişe özel
Minimum sipariş	Renk başına 1 ton
Yoğunluk	1,50–1,64 kg/L
Yaş film kalınlığı	350 µm
Sarfiyat	350 µm yaş film için yaklaşık 0,53–0,57 kg/m ²

Bordür işaretleme için alkid esaslı boya. Alkid yol çizgi boyasıyla aynı formüldür.

Ürün seçimi; yüzey, uygulama yöntemi ve projenin kabul koşulları birlikte değerlendirilerek yapılır.

Güncel ürün bilgileri: rengaplust.com

ALKİD BORDÜR BOYASI

Doğru ürün için doğru proje bilgisi.

Tekliften uygulamaya kadar ürün kimliği, renk ve proje koşulları aynı bilgilerle ilerlemeli.


Uygulama bilgisi

Yüzey türünü, mevcut kaplamayı, uygulama ekipmanını ve planlanan çalışma zamanını paylaşın.

Miktar ve teslim

Çizgi uzunluğu ve genişliği ya da alan ölçüsü; istenen ambalaj adedi, teslim yeri ve hedef tarihi belirtin.

Renk seçenekleri



RAL 9016

Beyaz



RAL 1023

Sarı



RAL 9017

Siyah



RAL 3020

Kırmızı



RAL 5015

Mavi



RAL 6001

Yeşil



RAL 2004

Turuncu



RAL 7040

Gri

Beyaz ve sarı hazır; diğer renkler siparişe özel, renk başına en az 1 ton. Renkler yaklaşık gösterimdir; fiziksel numuneyle teyit edin.

Uygulama öncesi belge kontrolü

- Ürüne ait güncel teknik föy ve güvenlik bilgi formu.
- İlgili yüzey, kalınlık, sarfiyat ve uygulama koşulları.
- Kuruma / kullanıma açılma koşulları ve depolama bilgisi.
- Projenin gerektirdiği belge ve performans kapsamı.

Uygulama ve güvenli kullanım için ürüne ait güncel teknik föyü ve güvenlik bilgi formunu inceleyin.

Projenizi paylaşın

rengaplus.com/tr/iletisim