

دهانات تخطيط الطرق

دهان تخطيط الطرق الأكريليكي

دهان أكريليكي لتخطيط الطرق بالتطبيق البارد على الأسفلت. لا يوصى باستخدامه على الخرسانة. تُراعى حالة السطح ومخطط العلامات عند اختيار المنتج.



توفر الألوان
الأبيض والأصفر جاهزان؛ الألوان الأخرى حسب الطلب

العبوة
25 kg

درجة حرارة التطبيق
من 5 إلى 40 °C

الحد الأدنى للطلب
1 طن لكل لون

نسبة المواد الصلبة حجمًا
من 73 إلى 77%

الكثافة
من 1.50 إلى 1.64 كغ/لتر

مدة الصلاحية في التخزين
سنة واحدة

مخفف
مخفف Renga

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج