الخرز الزجاجي العاكس

خرز زجاجي مطلي بالسيليكون

خرز زجاجي عاكس يُورَّد للنثر على سطح مادة تخطيط الطرق. يُختار التدرج الحبيبي ونوع الطلاء وفقاً لنظام الدهان ومواصفات المشروع.

العبوة كيس 25 kg	المادة زجاج صودا-جير؛ خالٍ من السيليكا الحرة	طريقة الاستخدام نثر سطحي
المعيار EN 1423:2012 · يحمل علامة CE (بيان المورّد)	معامل الانكسار الفئة A (من 1.5 إلى 1.7)	الكريات المعيبة (حتى 710 ميكرون) أقل من 20%
الطلاء السطحي مطلي بالسيليكون؛ أقل من 0.5% وزناً	التدرج الحبيبي فئات مناخل بين 125 و1000 ميكرون؛ تُختار وفق مواصفات المشروع	الوزن النوعي 2.5 غرام لكل سنتيمتر مكعب
التخزين في عبوته المغلقة، في مكان جاف وجيد التهوية		

الاستخدام والاختيار

خرز زجاجي عاكس يُورَّد للنثر على سطح مادة تخطيط الطرق. يُختار التدرج الحبيبي ونوع الطلاء وفقاً لنظام الدهان ومواصفات المشروع.

قبل المشروع

حددوا نوع السطح والطلاء القائم وحالة السطح. يجب التحقق من متطلبات التحضير والتوافق قبل التطبيق.

أرسلوا المساحة أو أبعاد الخطوط والاستخدام المقصود ومعدات التطبيق ومواصفات المشروع إن وجدت.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج ↗