

دهانات تخطيط الطرق

دهان تخطيط الطرق المائي

دهان تخطيط طرق مائي قائم على مستحلب أكريليكي. تُقِيم طبيعة السطح ومعدات التطبيق وظروف العمل معاً عند اختيار النظام.



توفر الألوان

الأبيض والأصفر جاهزان؛ الألوان الأخرى حسب الطلب

العبوة

25 kg

درجة حرارة التطبيق

من 5 إلى 40 °C

الحد الأدنى للطلب

1 طن لكل لون

الاستهلاك

0.480 كغ/م² لطبقة رطبة بسماكة 300 ميكرون؛ 0.960 كغ/م² لطبقة رطبة بسماكة 600 ميكرون

الرطوبة النسبية

يحد أقصى 85%؛ وتكون حرارة السطح أعلى من نقطة الندى بثلاث درجات مئوية على الأقل

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج