

دهانات تخطيط الطرق

دهان تخطيط الطرق المائي

دهان تخطيط طرق مائي قائم على مستحلب أكريليكي. تُقَيَّم طبيعة السطح ومعدات التطبيق وظروف العمل معاً عند اختيار النظام.

العبوة

25 kg

توفر الألوان

الأبيض والأصفر جاهزان؛ الألوان الأخرى حسب الطلب

الحد الأدنى للطلب

1 طن لكل لون

درجة حرارة التطبيق

من 5 إلى 40 °C

الرطوبة النسبية

يحد أقصى 85%؛ وتكون حرارة السطح أعلى من نقطة الندى

بثلاث درجات مئوية على الأقل

الاستهلاك

0.480 كغ/م² لطبقة رطبة بسماكة 300 ميكرون؛ 0.960 كغ/م²

لطبقة رطبة بسماكة 600 ميكرون

الاستخدام والاختيار

دهان تخطيط طرق مائي قائم على مستحلب أكريليكي. تُقَيَّم طبيعة السطح ومعدات التطبيق وظروف العمل معاً عند اختيار النظام.

قبل المشروع

حددوا نوع السطح والطلاء القائم وحالة السطح. يجب التحقق من متطلبات التحضير والتوافق قبل التطبيق.

أرسلوا المساحة أو أبعاد الخطوط والاستخدام المقصود ومعدات التطبيق ومواصفات المشروع إن وجدت.

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)