

ÜRÜN BİLGİ ÖZETİ

MMA Serme Yol Çizgi Malzemesi

Serme uygulama için MMA esaslı iki bileşenli yol işaretleme malzemesi. Ana boya ve sertleştirici ayrı bileşenlerdir.



Ürün grubu	MMA işaretleme malzemeleri	Tanım	MMA esaslı · İki bileşenli · Serme
Ambalaj	Ana bileşen 25 kg; sertleştirici ayrı bileşen	Renk temini	Beyaz ve sarı hazır; diğer renkler siparişe özel
Minimum sipariş	Renk başına 1 ton	Sertleştirici	AKPEROX BP50 (toz)
Sertleştirici ambalajı	25 kg koli	Karışım oranı	Ana bileşen ağırlığının %1–2'si; hava koşullarına göre
Karışım kullanım süresi	20 °C'de yaklaşık 15 dakika	Uygulama sıcaklığı (zemin)	+5–40 °C
Trafiğe açılma	Uygulamadan sonra 30–45 dakika	Yoğunluk	1,70 ± 0,05 kg/L
Uygulama kalınlığı	2–5 mm	Raf ömrü	1 yıl
Standart	TS EN 1871		

Renk seçenekleri

RAL 9016 Beyaz	RAL 1023 Sarı	RAL 9017 Siyah	RAL 3020 Kırmızı
RAL 5015 Mavi	RAL 6001 Yeşil	RAL 2004 Turuncu	RAL 7040 Gri

Beyaz ve sarı hazır; diğer renkler siparişe özel. Renkler yaklaşık gösterimdir; fiziksel numuneyle teyit edilir.

Uygulama bilgileri

Sertleştirici (AKPEROX BP50) ayrı bileşendir; ana bileşen ağırlığının %1–2'si oranında kullanılır. 25 kg ana bileşen miktarıdır. Karışım ve kullanım koşulları için güncel teknik föyü inceleyin. Teknik değerler firma beyanıdır.

Uygulama ve güvenli kullanım için ürüne ait güncel teknik föyü (TDS) ve güvenlik bilgi formunu (GBF) inceleyin.

Ürün ve belge talebi: rengaplus.com/tr/iletisim