ÜRÜN PORTFÖYÜ / 2026

Yol ve zemin için Renga Plus.

Yol işaretleme boyaları, epoksi ve poliüretan zemin kaplamaları, cam kürecikler.



Malzemeden başlayan kalite.

Renga Plus, yol ve zemin boyaları üretimiyle farklı proje ihtiyaçlarına ürün seçenekleri sunar. Cam kürecik tedarikiyle yol işaretleme portföyünü tamamlar.

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

Ürünler ve sayfalar.

01	Alkid Yol Çizgi Boyası	3
02	Akrilik Yol Çizgi Boyası	4
03	Su Bazlı Yol Çizgi Boyası	5
04	MMA Serme Yol Çizgi Malzemesi	6
05	MMA Profil Yol İşaretleme Malzemesi	7
06	Alkid Bordür Boyası	8
07	Akrilik Bordür Boyası	9
08	Bisiklet Yolu Boyası	10
09	Klor Kauçuk Yol Çizgi Boyası	11
10	Dökme Cam Kürecik	12
11	Premix Cam Kürecik	13
12	Epoksi Solventsiz Şeffaf Astar	14
13	Epoksi Tekstürlü Son Kat	15
14	Epoksi Son Kat	16
15	Self Epoksi	17
16	Poliüretan Astar	18

Ürün özellikleri, ambalajlar ve renk seçenekleri. Teknik uygulama bilgileri için ürüne ait güncel teknik föyü inceleyin.

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

YOL ÇİZGİ BOYALARI

Alkid Yol Çizgi Boyası

Alkid esaslı · Soğuk uygulama



Ürün grubu	Yol çizgi boyaları
Tanım	Alkid esaslı · Soğuk uygulama
Ambalaj	25 kg · Kova / teneke
Renk temini	Beyaz ve sarı hazır; diğer renkler siparişe özel
Minimum sipariş	Renk başına 1 ton
Yoğunluk	1,50–1,64 kg/L
Yaş film kalınlığı	350 µm
Sarfiyat	350 µm yaş film için yaklaşık 0,53–0,57 kg/m²

Alkid esaslı soğuk uygulama yol çizgi boyası.

Renk ve teslim seçenekleri için iletişime geçin.

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

YOL ÇİZGİ BOYALARI

Akrilik Yol Çizgi Boyası

Akrilik esaslı · Soğuk uygulama



Ürün grubu	Yol çizgi boyaları
Tanım	Akrilik esaslı · Soğuk uygulama
Ambalaj	25 kg · Kova / teneke
Renk temini	Beyaz ve sarı hazır; diğer renkler siparişe özel
Minimum sipariş	Renk başına 1 ton
Uygulama sıcaklığı	+5–40 °C
Yoğunluk	1,50–1,64 kg/L
Hacimce katı madde	%73–77
İnceltici	Renga Tineri
Raf ömrü	1 yıl

Akrilik esaslı soğuk uygulama yol çizgi boyası.

Renk ve teslim seçenekleri için iletişime geçin.

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

YOL ÇİZGİ BOYALARI

Su Bazlı Yol Çizgi Boyası

Su bazlı · Soğuk uygulama



Ürün grubu	Yol çizgi boyaları
Tanım	Su bazlı · Soğuk uygulama
Ambalaj	25 kg · Kova / teneke
Renk temini	Beyaz ve sarı hazır; diğer renkler siparişe özel
Minimum sipariş	Renk başına 1 ton
Uygulama sıcaklığı	+5–40 °C
Bağıl nem	En fazla %85; yüzey sıcaklığı çiy noktasının en az 3 °C üzerinde
Sarfiyat	300 µm yaş film için 0,480 kg/m²; 600 µm yaş film için 0,960 kg/m²

Su bazlı soğuk uygulama yol çizgi boyası.

Renk ve teslim seçenekleri için iletişime geçin.

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

MMA İŞARETLEME MALZEMELERİ

MMA Serme Yol Çizgi Malzemesi

MMA esaslı · İki bileşenli · Serme



Ürün grubu	MMA işaretleme malzemeleri
Tanım	MMA esaslı · İki bileşenli · Serme
Ambalaj	Ana bileşen 25 kg; sertleştirici ayrı bileşen
Renk temini	Beyaz ve sarı hazır; diğer renkler siparişe özel
Minimum sipariş	Renk başına 1 ton
Sertleştirici	AKPEROX BP50 (toz)
Sertleştirici ambalajı	25 kg koli
Karışım oranı	Ana bileşen ağırlığının %1–2'si; hava koşullarına göre
Karışım kullanım süresi	20 °C'de yaklaşık 15 dakika
Uygulama sıcaklığı (zemin)	+5–40 °C
Trafiğe açılma	Uygulamadan sonra 30–45 dakika
Yoğunluk	1,70 ± 0,05 kg/L
Uygulama kalınlığı	2–5 mm
Raf ömrü	1 yıl
Standart	TS EN 1871

Serme uygulama için MMA esaslı iki bileşenli yol işaretleme malzemesi. Ana boya ve sertleştirici ayrı bileşenlerdir.

25 kg ana bileşene aittir. Sertleştirici ayrı bileşendir.

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

MMA İŞARETLEME MALZEMELERİ

MMA Profil Yol İşaretleme Malzemesi

MMA esaslı · İki bileşenli · Profil



Ürün grubu	MMA işaretleme malzemeleri
Tanım	MMA esaslı · İki bileşenli · Profil
Ambalaj	Ana bileşen 25 kg; sertleştirici ayrı bileşen
Renk temini	Beyaz ve sarı hazır; diğer renkler siparişe özel
Minimum sipariş	Renk başına 1 ton
Sertleştirici	AKPEROX BP50 (toz)
Sertleştirici ambalajı	25 kg koli
Karışım oranı	Ana bileşen ağırlığının %1–2'si; hava koşullarına göre
Karışım kullanım süresi	20 °C'de yaklaşık 15 dakika
Uygulama sıcaklığı (zemin)	+5–40 °C
Trafiğe açılma	Uygulamadan sonra 30–45 dakika
Yoğunluk	1,70 ± 0,05 kg/L
Raf ömrü	1 yıl
Standart	TS EN 1871
Profil geometrisi	Profil şekli, yüksekliği ve aralığı proje şartnamesine göre belirlenir

Profil uygulama için MMA esaslı yol işaretleme malzemesi. MMA serme ürününden ayrı bir üründür.

25 kg ana bileşene aittir. Sertleştirici ayrı bileşendir.

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

BORDÜR BOYALARI

Alkid Bordür Boyası

Alkid esaslı · Bordür uygulaması



Ürün grubu	Bordür boyaları
Tanım	Alkid esaslı · Bordür uygulaması
Ambalaj	25 kg · Kova / teneke
Renk temini	Beyaz ve sarı hazır; diğer renkler siparişe özel
Minimum sipariş	Renk başına 1 ton
Yoğunluk	1,50–1,64 kg/L
Yaş film kalınlığı	350 µm
Sarfiyat	350 µm yaş film için yaklaşık 0,53–0,57 kg/m²

Bordür işaretleme için alkid esaslı boya. Alkid yol çizgi boyasıyla aynı formüldür.

Renk ve teslim seçenekleri için iletişime geçin.

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

BORDÜR BOYALARI

Akrilik Bordür Boyası

Akrilik esaslı · Bordür uygulaması



Ürün grubu	Bordür boyaları
Tanım	Akrilik esaslı · Bordür uygulaması
Ambalaj	25 kg · Kova / teneke
Renk temini	Beyaz ve sarı hazır; diğer renkler siparişe özel
Minimum sipariş	Renk başına 1 ton
Uygulama sıcaklığı	+5–40 °C
Yoğunluk	1,50–1,64 kg/L
Hacimce katı madde	%73–77
İnceltici	Renga Tineri
Raf ömrü	1 yıl

Bordür işaretleme için akrilik esaslı boya. Akrilik yol çizgi boyasıyla aynı formüldür.

Renk ve teslim seçenekleri için iletişime geçin.

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

BİSİKLET YOLU

Bisiklet Yolu Boyası

Çizgi ve alan uygulaması



Ürün grubu	Bisiklet yolu
Tanım	Çizgi ve alan uygulaması
Ambalaj	25 kg · Kova / teneke
Renk temini	Beyaz ve sarı hazır; diğer renkler siparişe özel
Minimum sipariş	Renk başına 1 ton

Bisiklet yolu çizgi ve alan boyaması için sunulan ürün grubu. Su bazlı, alkid ve akrilik yol çizgi boyalarıyla aynı formüllerle sunulur.

Renk ve teslim seçenekleri için iletişime geçin.

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

YOL ÇİZGİ BOYALARI

Klor Kauçuk Yol Çizgi Boyası

Klor kauçuk esaslı · Yol işaretleme



Yol çizgi portföyünün klor kauçuk esaslı seçeneği. Beyaz ve sarı renklerde siparişe özel sunulur.

Bağlayıcı	Klor kauçuk
Renk kapsamı	RAL 9016 ve RAL 1023
Ambalaj	25 kg · Kova

Ürünü çevrim içi inceleyin → rengaplus.com

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

CAM KÜRECİKLER

Dökme Cam Kürecik

Drop-on · Yüzeye serpme



Yol işaretleme malzemesinin yüzeyine serpme amacıyla tedarik edilir. Boya sistemi, tane dağılımı ve kaplama türü proje şartnamesiyle birlikte seçilir.

Malzeme	Cam kürecik
Kullanım biçimi	Yüzeye serpme
Ambalaj	25 kg · Torba

Ürünü çevrim içi inceleyin → rengaplus.com

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

CAM KÜRECİKLER

Premix Cam Kürecik

Premix · Karışım içi kullanım



Yol işaretleme malzemesine karışım aşamasında katılmak üzere tedarik edilir. Karışım oranı ve uygun tane dağılımı ilgili boya sistemiyle birlikte belirlenmelidir.

Malzeme	Cam kürecik
Kullanım biçimi	Karışım içi kullanım
Ambalaj	25 kg · Torba

Ürünü çevrim içi inceleyin → rengaplus.com

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMALARI

Epoksi Solventsiz Şeffaf Astar

RENGA PRIMER 1100 · İki bileşenli · Solventsiz



İki bileşenli, solventsiz epoksi astar. Şeffaf olarak sunulur; talep halinde istenen renkte üretilebilir. Epoksi zemin kaplama sistemlerinin astar katında değerlendirilir.

Ürün adı	RENGA PRIMER 1100
Görünüm	Şeffaf; talep halinde renkli
Bileşen	İki bileşenli
Bağlayıcı / yapı	Epoksi / solventsiz
Ambalaj	18 kg set · A: 12 kg + B: 6 kg

Ürünü çevrim içi inceleyin → rengaplus.com

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMALARI

Epoksi Tekstürlü Son Kat

RENGA TX · İki bileşenli · Solventsiz



Portakal desenli yüzey oluşturan iki bileşenli, solventsiz epoksi son kat. Zemin sistemlerinde tekstürlü bitiş için değerlendirilir.

Ürün adı	RENGA TX
Yüzey bitişi	Parlak / portakal desenli
Bileşen	İki bileşenli
Yoğunluk	1,55 ± 0,05 kg/L
Katı madde	Ağırlıkça %100
Karışım kullanım süresi	23°C / 200 g için 30–35 dakika
Sarfiyat	500–600 g/m²
Dokunma kuruması	23 °C'de 6–8 saat
Kat kabul süresi	23 °C'de 24 saat
Tam kuruma	23 °C'de 7 gün
Ambalaj	24 kg set · A: 19 kg + B: 5 kg

Ürünü çevrim içi inceleyin → rengaplus.com

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMALARI

Epoksi Son Kat

RENGA TC · İki bileşenli · Solventsiz



Düz ve parlak yüzey bitişi için iki bileşenli solventsiz epoksi son kat kaplaması.

Ürün adı	RENGA TC
Yüzey bitişi	Düz / parlak
Bileşen	İki bileşenli
Bileşen yoğunlukları	A: 1,70 ± 0,10 / B: 1,00 ± 0,10 kg/L
Sarfiyat	0,7–0,9 kg/m²
Ambalaj	24 kg set · A: 19 kg + B: 5 kg

Ürünü çevrim içi inceleyin → rengaplus.com

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMALARI

Self Epoksi

RENGA SL · Kendiliğinden yayılan · Solventsiz



Kendiliğinden yayılan, iki bileşenli solventsiz epoksi zemin kaplaması. Sistem kalınlığı ve yüzey hazırlığı projeye göre birlikte belirlenir.

Ürün adı	RENGA SL
Uygulama karakteri	Kendiliğinden yayılan
Bileşen	İki bileşenli
Karışım yoğunluğu	1,45 ± 0,05 kg/L
Katı madde	Ağırlıkça %100
Karışım kullanım süresi	23°C / 200 g için 30–40 dakika
Sarfiyat	1 mm kalınlık için 1,5 kg/m²
Ambalaj	24 kg set · A: 19 kg + B: 5 kg

Ürünü çevrim içi inceleyin → rengaplus.com

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMALARI

Poliüretan Astar

RENGA PRIMER 1K · Tek bileşenli



Düşük viskoziteli, tek bileşenli poliüretan astar. Uygun yüzey ve üst kat seçimiyle kaplama sisteminin hazırlık katında değerlendirilir.

Ürün adı	RENGA PRIMER 1K
Görünüm	Şeffaf sarı
Bileşen	Tek bileşenli
Yoğunluk	0,95 ± 0,05 kg/L
Viskozite	25°C'de 40–50 cP
Depolama sıcaklığı	+5–35 °C
Raf ömrü	1 yıl
Ambalaj	25 kg · Tek bileşen

Ürünü çevrim içi inceleyin → rengaplus.com

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

Projeniz için doğru ürün bilgisi.

Yüzey ve sistem

Yüzey türünü, mevcut kaplamayı, alanı ve kullanım koşullarını belirtin. Astar ve üst kat uyumunu ürüne özel değerlendirin.

Renk, miktar, teslim.

İstenen RAL kodunu, miktarı ve teslim yerini paylaşın. İki bileşenli ürünlerde set içeriğini birlikte değerlendirin.

RAL 9016 Beyaz	**RAL 1023** Sarı	**RAL 9017** Siyah	**RAL 3020** Kırmızı
RAL 5015 Mavi	**RAL 6001** Yeşil	**RAL 2004** Turuncu	**RAL 7040** Gri

Renk kapsamı ürüne göre değişir. Ekran ve baskı renklerini fiziksel numuneyle değerlendirin.

Ürün belgeleri

Bu katalog tanıtım amaçlıdır. Uygulama koşulları ve güvenli kullanım için güncel teknik föyü ve güvenlik bilgi formunu inceleyin.

rengaplus.com

Ürün ve teklif talepleri → rengaplus.com/tr/iletisim

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com