CAM KÜRECİKLER

Silikon Kaplı Cam Küreciği

Drop-on · Yüzeye serpme



Yol işaretleme malzemesinin yüzeyine serpme amacıyla tedarik edilir. Boya sistemi, tane dağılımı ve kaplama türü proje şartnamesiyle birlikte seçilir.

Malzeme	Soda-kireç camı; serbest silika içermez
Kullanım biçimi	Yüzeye serpme
Standart	EN 1423:2012 · CE işaretli (tedarikçi beyanı)
Kırılma indisi	Sınıf A (1,5–1,7)
Kusurlu kürecik (≤ 710 µm)	%20'den az
Yüzey kaplaması	Silikon kaplı; ağırlıkça %0,5'ten az
Tane dağılımı	125–1000 µm aralığında elek sınıfları; proje şartnamesine göre seçilir
Özgül ağırlık	2,5 g/cm^3
Depolama	Kuru, iyi havalandırılan ortamda, kapalı ambalajında
Ambalaj	25 kg · Torba

Ürünü çevrim içi inceleyin → rengaplus.com

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com

SİLİKON KAPLI CAM KÜRECİĞİ

Malzemeyi tanıyın. Projenize uygun seçin.



Yol işaretleme malzemesinin yüzeyine serpme amacıyla kullanılır. Tane dağılımı ve kaplama türü, boya sistemi ve proje şartnamesine göre seçilir.

Malzeme görünümü

Görünüm: Cam kürecik

Ürünü yüzey, üst kat ve proje gereksinimleriyle birlikte değerlendirin.

Talebiniz için

Yüzey türü, alan ölçüsü, ürün miktarı ve teslim tarihini paylaşın.

Teknik belgeler

Uygulama ve güvenli kullanım için ürüne ait güncel teknik föyü ve güvenlik bilgi formunu inceleyin.

Ürün bilgisi ve teklif → rengaplus.com/tr/iletisim

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com