Silikon Kaplı Cam Küreciği

Drop-on · Yüzeye serpme

Yol işaretleme malzemesinin yüzeyine serpme amacıyla tedarik edilir. Boya sistemi, tane dağılımı ve kaplama türü proje şartnamesiyle birlikte seçilir.

ÜRÜN KİMLİĞİ

Malzeme: Soda-kireç camı; serbest silika içermez

Kullanım biçimi: Yüzeye serpme

Standart: EN 1423:2012 · CE işaretli (tedarikçi beyanı)

Kırılma indisi: Sınıf A (1,5–1,7)

Kusurlu kürecik (≤ 710 µm): %20'den az

Yüzey kaplaması: Silikon kaplı; ağırlıkça %0,5'ten az

Tane dağılımı: 125–1000 µm aralığında elek sınıfları; proje şartnamesine göre seçilir

Özgül ağırlık: 2,5 g/cm³

Depolama: Kuru, iyi havalandırılan ortamda, kapalı ambalajında

Ambalaj: 25 kg · Torba

Renk / görünüm: Ürün görünümü yukarıdaki kimlik bilgileriyle değerlendirilir.

KULLANIM VE SEÇİM

Yol işaretleme malzemesinin yüzeyine serpme amacıyla kullanılır. Tane dağılımı ve kaplama türü, boya sistemi ve proje şartnamesine göre seçilir.

PROJENİZİ PLANLAYIN

• Yüzey türünü, mevcut kaplamayı ve uygulama alanını belirtin.
• Renk, miktar ve teslim tarihi için bizimle iletişime geçin.
• Uygulama koşulları ve güvenli kullanım için güncel TDS ve GBF'yi inceleyin.
Ürün bilgisi ve teklif: www.rengaplus.com/tr/iletisim

+90 414 312 28 26 · +90 531 902 94 96 · info@rengaplus.com