

YOL ÇİZGİ BOYALARI

Su Bazlı Yol Çizgi Boyası

Su bazlı · Soğuk uygulama



Ürün grubu	Yol çizgi boyaları
Tanım	Su bazlı · Soğuk uygulama
Ambalaj	25 kg · Kova / teneke
Renk temini	Beyaz ve sarı hazır; diğer renkler siparişe özel
Minimum sipariş	Renk başına 1 ton
Uygulama sıcaklığı	+5–40 °C
Bağıl nem	En fazla %85; yüzey sıcaklığı çiy noktasının en az 3 °C üzerinde
Sarfiyat	300 µm yaş film için 0,480 kg/m ² ; 600 µm yaş film için 0,960 kg/m ²

Su bazlı soğuk uygulama yol çizgi boyası.

Ürün seçimi; yüzey, uygulama yöntemi ve projenin kabul koşulları birlikte değerlendirilerek yapılır.

Güncel ürün bilgileri: rengaplus.com

SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI

Doğru ürün için doğru proje bilgisi.

Tekliften uygulamaya kadar ürün kimliği, renk ve proje koşulları aynı bilgilerle ilerlemeli.


Uygulama bilgisi

Yüzey türünü, mevcut kaplamayı, uygulama ekipmanını ve planlanan çalışma zamanını paylaşın.

Miktar ve teslim

Çizgi uzunluğu ve genişliği ya da alan ölçüsü; istenen ambalaj adedi, teslim yeri ve hedef tarihi belirtin.

Renk seçenekleri



RAL 9016

Beyaz



RAL 1023

Sarı



RAL 9017

Siyah



RAL 3020

Kırmızı



RAL 5015

Mavi



RAL 6001

Yeşil



RAL 2004

Turuncu



RAL 7040

Gri

Beyaz ve sarı hazır; diğer renkler siparişe özel, renk başına en az 1 ton. Renkler yaklaşık gösterimdir; fiziksel numuneyle teyit edin.

Uygulama öncesi belge kontrolü

- Ürüne ait güncel teknik föy ve güvenlik bilgi formu.
- İlgili yüzey, kalınlık, sarfiyat ve uygulama koşulları.
- Kuruma / kullanıma açılma koşulları ve depolama bilgisi.
- Projenin gerektirdiği belge ve performans kapsamı.

Uygulama ve güvenli kullanım için ürüne ait güncel teknik föyü ve güvenlik bilgi formunu inceleyin.

Projenizi paylaşın

rengaplus.com/tr/iletisim