Akrilik Esaslı Bordür Boyası

Akrilik reçine esaslı · Solvent bazlı · Soğuk uygulama

ÜRÜN TANIMI

Akrilik reçine esaslı, solvent bazlı, kullanıma hazır soğuk uygulama bordür boyasıdır. Akrilik esaslı yol çizgi boyasıyla aynı formüldedir; kaldırım kenar (bordür) taşlarında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Aşınma direnci yüksektir.
- Hızlı kurur.
- Dayanıklıdır.
- Kullanıma hazırdır.
- Beyaz ve sarı hazır renklerdir; diğer RAL renkleri siparişe özel üretilir.

KULLANIM ALANLARI

Kaldırım kenar taşlarının (bordür) boyanmasında ve yönlendirme işaretlemelerinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	DEĞER
Reçine tipi	Akrilik, solvent bazlı
Katı madde (hacimce)	%73–77
Yoğunluk	1,50–1,64 kg/L
İnceltici	Renga Tineri

KURUMA SÜRELERİ

ÖZELLİK	DEĞER
Yüzey kuruması	15 dakikadan az
Dip kuruması	En fazla 45 dakika

25 °C'de geçerlidir; düşük sıcaklık ve yüksek nem süreleri uzatır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı. Bordür taşı yüzeyi yağ, kir, toz ve gevşek parçalardan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır.

Uygulama koşulları. Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +40 °C arası; bağıl nem en fazla %85.

İnceltme. İnceltilmeden kullanıma hazırdır. Gerekirse Renga Tineri ile en fazla %5 oranında inceltilebilir.

Uygulama ekipmanı. Rulo veya havalı tabanca.

STANDART

TS EN 1871'e uygundur; TSE belgelidir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Ambalaj	25 kg kova / teneke
Depolama	Sıcaktan korunan, serin ve iyi havalandırılan bir yerde, kapağı sıkıca kapalı orijinal ambalajında.

Raf ömrü	1 yıl

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Alevlenir sıvı ve buhar içerir. Isı, kıvılcım ve açık alevden uzak tutun; buharını solumayın, yalnız dış ortamda veya iyi havalandırılan alanda kullanın, koruyucu eldiven, giysi ve gözlük kullanın. Ayrıntılı bilgi için ürünün güvenlik bilgi formuna (GBF) bakın.

Bu teknik föydeki bilgiler Renga Plus'ın laboratuvar deneyimine ve saha uygulamalarına dayanır ve yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Zemin, hava ve uygulama koşulları ürün performansını etkileyeceğinden bilgiler genel bir kılavuzdur; ürünün amaca uygunluğu her uygulama öncesinde yetkili kişilerce değerlendirilmelidir. Renga Plus ürünlerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar; föyün yeni baskısı öncekini geçersiz kılar. Güncel baskıyı rengaplus.com üzerinden veya teknik ekibimizden teyit edin. Taşıma, depolama, ilk yardım ve kişisel korunma bilgileri için ürünün güvenlik bilgi formuna (GBF) bakın.