Su Bazlı Yol Çizgi Boyası

Akrilik emülsiyon esaslı · Su bazlı · Mat

ÜRÜN TANIMI

Yol üzerindeki her türlü çizgi ve işaretlemede kullanılan, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, mat yol çizgi boyasıdır.

ÖZELLİKLER

- Su bazlıdır; solvent içermez.
- Yapışması ve dayanıklılığı yüksektir.
- Hızlı kurur.
- Örtücülüğü yüksektir.
- Cam kürecik tutma özelliği yüksektir.
- Aşınmaya karşı dirençlidir.

KULLANIM ALANLARI

Yol üzerindeki her türlü çizgi ve işaretlemede kullanılır; eski asfalt ve beton yüzeyler için uygundur. En iyi sonuç asfalt yüzeylerde alınır; vakumlu beton yüzeylerde yapışma zayıf olacağından uygulama önerilmez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	DEĞER
Bağlayıcı	Akrilik emülsiyon, su bazlı
Görünüm	Mat
Yoğunluk	1,54–1,60 g/cm^3
Viskozite (25 °C)	80–95 KU

KURUMA SÜRELERİ

ÖZELLİK	DEĞER
Dokunma kuruması	En fazla 15 dakika
Tam kuruma	20–40 dakika

23 °C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nemde geçerlidir; düşük sıcaklık ve yüksek nem süreleri uzatır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı. Uygulanacak yüzey toz ve yağdan arındırılmış ve kuru olmalıdır.

Uygulama koşulları. Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +40 °C arası. Bağıl nem en fazla %85; yüzey sıcaklığı çiy noktasının en az 3 °C üzerinde olmalıdır.

İnceltme. Kullanıma hazırdır.

Film kalınlığı ve sarfiyat. 300 µm yaş film için 0,480 kg/m^2; 600 µm yaş film için 0,960 kg/m^2.

Uygulama ekipmanı. Havalı tabanca (pistole). Fırça ve rulo kullanılabilir ancak istenen film kalınlığını vermeyebilir.

STANDART

TS EN 1871'e uygundur; TSE belgelidir (belge no. 0478695-TSE-01/01).

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Ambalaj	25 kg kova
Depolama	Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajında, +5 °C ile +35 °C arasında depolanmalıdır. Dondan korunmalıdır.
Raf ömrü	1 yıl

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Göz ve cilt temasından kaçının; iyi havalandırılan alanda çalışın. Ayrıntılı bilgi için ürünün güvenlik bilgi formuna (GBF) bakın.

Bu teknik föydeki bilgiler Renga Plus'ın laboratuvar deneyimine ve saha uygulamalarına dayanır ve yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Zemin, hava ve uygulama koşulları ürün performansını etkileyeceğinden bilgiler genel bir kılavuzdur; ürünün amaca uygunluğu her uygulama öncesinde yetkili kişilerce değerlendirilmelidir. Renga Plus ürünlerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar; föyün yeni baskısı öncekini geçersiz kılar. Güncel baskıyı rengaplus.com üzerinden veya teknik ekibimizden teyit edin. Taşıma, depolama, ilk yardım ve kişisel korunma bilgileri için ürünün güvenlik bilgi formuna (GBF) bakın.